

EPS Multi plader

Anvendelse

EPS Multi plader anvendes til gulvopbygninger med varmfordelingsplader. Multi pladen har den fordel at den er fremstillet med indbygget vendespor - dvs. at man sparer tilkøb af vendeplader.

Multi pladen kan leveres til enten 16/17 eller 20 mm rør, i enten 30 eller 50 mm tykkelse afhængigt af behov !



Varenummer	Rør-dimension	Størrelse	CC	Pr. pakke	Pr. palle	Antal m2 pr. plade
33 9202 032	16/17 mm	1200x600x30 mm	200	17	136	0,72
33 9202 052	16/17 mm	1200x600x50 mm	200	10	80	0,72
33 9203 032	20 mm	1200x600x30 mm	300	17	136	0,72
33 9203 052	20 mm	1200x600x50 mm	300	10	80	0,72

Sælges kun i hele pakker !

Teknisk data	
Densitet (kg/m ³):	30
Deklareret varmeledningsevne λ (W/(m*K)):	0,033
Deklareret varmemodstand R ((m ² *K)/W):	30 mm = 0,90
	50 mm = 1,50
Minimum trykstyrke (kPa):	200
Brandklasse i henhold til EN 13501-1:	E

✓ God isoleringsevne

✓ Nemt at håndtere

✓ Høj trykstyrke